

Przyczepa przeładownicza X-Flow

X-Flow

15 m³

19 m³

28 m³

34 m³



**Optymalizacja
Przeładunek
Bezpieczeństwo**



PERARD



Odpowiednio zaprojektowane aby zapewnić efektywną współpracę z najnowszą generacją kombajnów. X-Flow jest podstawowym narzędziem do optymalizacji i poprawy rentowności twoich zbiorów

Zastosowanie ślimaka przeładunkowego o dużej średnicy sprawia, że możliwe jest znaczne obniżenie kosztów zbiorów.

Szerokość maszyny oraz zastosowanie niskociśnieniowych, szerokich opon zapewnia doskonałą stabilność pracy w każdych warunkach, nawet w bardzo trudnym terenie.



Dane techniczne	X-Flow 15	X-Flow 19	X-Flow 28	X-Flow 34
Szerokość zbiornika	3.00 m	3.00 m	3.50 m	3.50 m
Szerokość całkowita	3.00 m	3.00 m	3.50 m	3.50 m
Wysokość (żmijka złożona)	3.50 m	3.80 m	3.76 m	4.06 m
Wysokość rozładunku	4.50 m	4.80 m	4.80 m	4.80 m
Pojemność zbiornika	15.00 m ³	19.00 m ³	28.00 m ³	34.00 m ³
Ślimak przeładunkowy	Ø 500 mm	Ø 500 mm	Ø 600 mm	Ø 600 mm
Dolny ślimak	-	-	Hydrauliczny	Hydrauliczny
System ważenia	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Koła standardowe	28.1 R26	650/75 R32	28.1 R26 158A8	28.1 R26 178A8
Oś	oś pojedyncza	oś pojedyncza	Tandem	Tandem
Dyszel resorowany	-	-	Opcja	Opcja



Oszczędność czasu, zwiększenie produktywności, zwiększenie konkurencyjności, ... zalety przyczepy X-Flow PERARD są niezliczone.

- Przykręcane oczko pociągowe.
- Manualna podpora.
- Okno rewizyjne na przedniej ścianie.
- Zwiększenie odległości pomiędzy przyczepą a ciężarówką dzięki
- większemu kątowi ślimaka.

- Hydrauliczna zapadka na ślimaku.
- Stały dyszel.
- Wskaźnik stopnia otwarcia wjazdu.
- Wytrzymała przekładnia: Przekładnia 1 3/4 – Ø45 mm wałek.
- Łatwa obsługa: kłapa rewizyjna ślimaka.



PERARD produkuje przyczepy przeładunkowe od 15 lat. Duże doświadczenie oraz szeroka gama produktów spełnia wszystkie potrzeby, wartość dodana i rentowność przyczepy przeładunkowej na farmie nie są już znakiem zapytania. Rolnicy, przedsiębiorcy rolni, firmy usługowe potwierdzają: krótszy czas żniw, zapewnione bezpieczeństwo transportu i większa wydajność każdego dnia.

Zestawienie liczby wyładowań w zależności od pojemności

Pojemność twojego X-Flow	Pojemność zbiornika w twoim kombajnie					Wymagalna minimalna moc ciągnika*
	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³	
15 m ³	2	1	1	1		  110Cv
19 m ³	2	2	1	1	1	
28 m ³	4	3	2	2	1	  180Cv
34 m ³	4	3	2	2	2	

*Uwaga: należy wziąć pod uwagę warunki polowe oraz pogodowe.

Oszczędność czasu, zwiększenie produktywności, zwiększenie konkurencyjności, ... zalety przyczepy X-Flow PERARD są niezliczone.



Cechy charakterystyczne dla X-Flow (oprócz 15 i 19): hydrauliczny dolny ślimak umożliwiający całkowite opróżnienie skrzyni i zapewniający tą samą szybkość rozładunku od początku do końca. 3,50 m rozstaw osi zapewnia wyjątkową stabilność.



Opcjonalnie hydrauliczne zawieszenie dla X-Flow 28 i 34

PERARD

Avenue de l'Europe

Z.I. de Baleycourt

F-55100 VERDUN

Tél: +33.(0)3.29.73.73.73

Fax: +33.(0)3.29.73.73.74

www.perard.fr - contact@perard.fr

01/15 - DC 40d PI - Dane i fotografie niehandlowe.
Uwaga: wybór różnych opcji może zmniejszyć pojemność oraz ładowność. Niniejsza broszura przeznaczona jest do dystrybucji na całym świecie. Dostępność poszczególnych opcji ukazanych na fotografiach różni się w poszczególnych krajach.